



Fișă tehnică WTH60_EUROV



WTH60_EUROV
**Motopompa 3", motor Euro V,
benzina, putere 7.5 CP, debit 60000
l/h, inaltime refulare 30 m**



ASPIRAȚIE
(m)

8



DEBIT MAXIM
(l/min)

1000



REFULARE
(m)

30



PARTICULE
(mm)

5



Descriere Produs

Motopompa cu diametrul orificiului de refulare de 3", pentru ape cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Echipata cu un motor Euro V de 7.5 CP si o pompa centrifugala autoamorsanta, furnizeaza un debit de 1000 litri/minut, inaltimea maxima de refulare fiind de 30 de metri.

Caracteristici constructive motopompa **WTH60_EUROV**:

- asigura independenta energetica
- motor euroV, cu consum redus de benzina
- corpul pompei din aluminiu, usor si rezistent la coroziune
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR, pentru o durata de viata ridicata a etansarii
- clapeta de retinere pe aspiratie pentru amorsare rapida
- cadru de protectie si transport, pentru siguranta in exploatare si manipulare usoara



EURO 5

Motor EURO V



Corp pompa din aluminiu



Cadru de protectie

Specificatii tehnice



Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	Aliaj de aluminiu turnat sub presiune
Adancime de aspiratie [m]	8
Debit maxim refulat [l/min]	1000
Inaltime de refulare [m]	30
Diametru de aspiratie ["]	3
Diametru de refulare ["]	3
Material turbina	Fonta
Dimensiuni nete LxIxh [mm]	500 x 400 x 440
Greutate neta [kg]	23
Dimensiuni brute LxIxh [mm]	520 x 420 x 450
Greutate bruta [kg]	25.3
Tip motor	OHV in 4 timpi, model 168F, cu baie de ulei, EURO V
Putere motor [CP]	7.5
Capacitate cilindrica [cmc]	212
Turatie motor [rpm]	3600
Capacitate rezervor combustibil [l]	3.6
Combustibil	Benzina fara plumb
Tip pornire	Manuala, la sfoara
Capacitate baie ulei [l]	0.6
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Accesorii standard	-sorb, -conectori aspiratie si refulare, - surubelnita,



- cheie bujie.

APLICATII

- alimentarea cu apa din fantani, lacuri, rauri si transportul apei prin conducte
- irigarea culturilor pe ogoare, gradini, livezi, vii, prin canale sau instalatii sub presiune
- umplerea/golirea rapida a rezervoarelor
- alimentarea cu apa sau desecarea bazinelor, piscinelor sau in crescatorii de peste
- spalarea grajdurilor, uneltelor si utilajelor agricole
- utilizarea ca motopompa pentru combaterea incendiilor in orice instalatii industriale sau formatii de pompieri
- orice alte activitati unde este necesara vehicularea sau transvazarea apelor semiuzate in cele mai variate scopuri